

Pneumatische Handprüfpumpen // -0,95...60 bar

P40.2 // P60



Highlights – P40.2

- Prüfung, Justierung und Kalibrierung von Druckmessgeräten aller Art
- 3 in 1: Vakuum-, Niederdruck- und Mitteldruckkalibrierung
- Exakte Einstellung im mbar-Bereich dank ultrafeiner Gewindesteigung und großvolumigem Regulierventil
- Werkzeugfreier Wechsel zwischen Überdruck und Vakuumzeugung

Highlights – P60

- Wie P40.2
- Einzige pneumatische Handdruckpumpe bis 60 bar

Technische Daten		
Typ	P40.2	P60
Druckbereiche → Unterdruck → Überdruck	-0,95 bar 40 bar	-0,95 bar 60 bar
Druckmedium	Luft	
Anschlüsse		
Referenzmanometer	G¼	
Prüfling	G¼ mit Quick-Coupling und Druckschlauch (1 m)	
Basic		
Abmessungen	Ca. 240 x 170 x 50 mm	
Gewicht	Ca. 1,1 kg	
Solid		
Abmessungen (Koffer)	Ca. 450 x 370 x 110 mm	
Gewicht	Ca. 4,2 kg	
+ Adaptersatz	Messing verchromt, G½, G¼, G¾, G½, ⅛ NPT, ¼ NPT, ½ NPT, M12 x 1,5, M20 x 1,5, G½, G¼	
+ Dichtungssatz	PA-Flachdichtungen und O-Ringe	

Artikelnummern

Bestellcode		
Typ	Ausführung	Artikelnummer
P40.2	Basic	EPPM040EBL0000
	Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPM0400BL0000
P60	Basic	EPPM060EBL0000
	Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPM0600BL0000